SUNWARD

Motor Gücü: 129 kW | Çalışma Ağırlığı: 21.800 kg

SWE 215F

EKSKAVATÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR	Marka	Cummins
	Model	B6.7
	Tip	Su soğutmalı, 4 zamanlı, 6 silindirli sıralı tip, direkt enjeksiyonlu, Turboşarjlı ve Intercoolerlı dizel motor
	Silindir	6 Silindir
	Hacim	6.7 L
	Maksimum Güç	129 kW @2.200 dev/dk
	Maksimum Tork	881 Nm @1.300 dev/dk

HİDROLİK SİSTEM	Ana Pompa	
	·Tip	2 adet değişken deplasmanlı piston pompa
	·Azami Debi	2 x 286 L/dk
	·Sistem Basıncı	310 / 340 bar
	Pilot Pompa	
	·Tip	Dişli Pompa
	·Debi	22 L/dk

DOLUM KAPASİTELERİ	Yakıt Deposu	400 L
	Hidrolik Yağ Deposu	300 L
	Ad Blue/ DEF Tank	35 L

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	Çalışma Ağırlığı	21.800 kg
	Kova Kapasitesi	1.0 m^3

PERFORMANS	Dönüş Hızı	11.8 dev/dk
	Yürüyüş Hızı	5.2 - 3.3 km/sa
	Tırmanabilirlik	35° (%70 eğim)
	Pabuç Genişliği	600 mm
	Zemin Basıncı	47 kPa

SWE 215F

GENEL ÖLÇÜLER	Bom Uzunluğu	5.700 mm
	Arm Uzunluğu	2.920 mm
	A Toplam Uzunluk	9.560 mm
	B Toplam Yükseklik	3.150 mm
	C Toplam Genişlik	2.800 mm
	D Denge Ağırlığının Yerden Yüksekliği	1.070 mm
	E Minimum Yerden Yükseklik	480 mm
	F Kuyruk Dönüş Yarı Çapı	2.880 mm
	G Paletin Zemine Temas Uzunluğu	3.465 mm
	H Palet Uzunluğu	4.260 mm
	I Palet Eksenleri Arası Mesafe	2.200 mm
	J Palet Açıklığı	2.800 mm
	K Pabuç Genişliği	600 mm
	L Kabin Yüksekliği	2.990 mm
	N Üst Şasi Genişliği	2.710 mm

ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ	a - Maksimum Kazma Yüksekliği	9.745 mm
	b - Maksimum Boşaltma Yüksekliği	6.980 mm
	c - Maksimum Kazma Derinliği	6.635 mm
	d - Kazma Derinliği (2,44 m yatay)	6.460 mm
	e - Maksimum Dikey Kazma Derinliği	6.050 mm
	f - Maksimum Kazma Mesafesi	9.915 mm
	g - Zeminde Maksimum Erişim Mesafesi	9.745 mm
	h Minimum Ön Dönüş Yarı Çapı	3.530 mm
	Kepçe Kazma Kuvveti (ISO)	155 kN
	Kol Koparma Kuvveti (ISO)	110 kN

KABİN VE KONFOR	Havalı süspansiyonlu koltuk
	10 inç dokunmatik ekran
	Anahtarsız çalıştırma
	Bluetooth
	Klima ve Isıtma sistemi
	Fabrika çıkışlı hidrolik çabuk sök-tak hattı
	Fabrika çıkışlı Kırıcı hattı
	Fabrika çıkışlı sızıntı/tahliye hattı
	Çift oransal joystick
	Çift etkili hidrolik devre
	Bom ve arm emniyet valfleri
	Geri ve yan görüş kameraları
	6 adet LED çalışma lambaları
	Yürüyüş alarmı
	Akü şalteri
	Otomatik geçişli yürüyüş motoru
	Alt şasi muhafaza sacı
	Kaymaz yüzey plakaları ve çift kademeli korkuluklar





