SUNWARD

Motor Gücü: 46.2 kW / Çalışma Ağırlığı: 8.900 kg

SWE 90UF

MİNİ EKSKAVATÖR

SWE 90UF mini ekskavatör, ağır işlerde yüksek performans sunmak üzere tasarlanmış kompakt bir makinadır. Yıkım projelerinden kiralama pazarına kadar geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Çift oransal joystick ve Yük Bağımsız Akış Kontrolü (LUDFF) sistemi, yüksek hassasiyet ve kontrol sağlıyor. Yakıt tüketimi ve üretkenlik arasında mükemmel bir denge sağlayan üç farklı çalışma modu, SWE 90UF'yi hem güçlü hem de verimli bir çözüm haline getiriyor. Güvenlik ve konfor ön planda tutulurken, kabini uzun süreli çalışmalar için rahat bir deneyim sunuyor.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR	Marka	YANMAR
	Model	4TNV98C
	Tip	Sıralı, 4 silindirli, su soğutmalı
	Silindir Hacmi	3.3 L
	Emisyon Sınıfı	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final
	Maksimum Güç (SAE J1349)	46.2 kW (62.5 HP) @ 2.200 dev/dk
	Maksimum Tork	241 Nm @ 1.430 dev/dk
ATAŞMANLAR	Boom	3.400 mm
	Arm	2.100 mm
	Kova	0.26 m^3
	Kova Genişliği	680 mm
HİDROLİK SİSTEM	Ana Pompa	1 değişken deplasmanlı, eksenel pistonlu pompa
	Pompa Kapasitesi	158.4 L/dk
	Maksimum Basınç	280 bar

DOZER BIÇAĞI	Genişlik	2.270 mm
	Yükseklik	450 mm
ALT TAKIMLAR	Tip	Çelik palet
	Pabuç Genişliği	450 mm
	Yürüyüş Makarası	5 adet
	Taşıyıcı Makara	1 adet
	Tırmanabilirlik	35°
ZEMİN BASINCI	Zemin Basıncı	35.4 kPa
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	Çalışma Ağırlığı	8.900 kg

KABİN	FOPS	√
	TOPS	√
	ROPS	√
	Koltuk	Mekanik Süspansiyonlu
	Yürüyüş Alarmı	√
	Led Aydınlatma	√
	Emniyet Kemeri	√
	AM/AF Radyo	√
	Klima	√
ÖZELLİKLER	Mekanik Çabuk Sök / Tak	-
	Kırıcı Hattı	√
	İlave Hidrolik Hattı	√
	Hidrolik Pilot Kontrol Joystick	√
	Açılır/Kapanır Palet	-
	Bom Emniyet Valfi	√
	Arm Emniyet Valfi	√

SWE 90UF

PERFORMANS	Kepçe Kazma Kuvveti	63.5 kN
	Kol Koparma Kuvveti	38 kN
	Yürüyüş Hızı	2.7 - 4.7 km/saat
	Kule Dönüş Motoru	Piston Motor
	Kule Dönüş Freni	Hidrolik Fren Tipi
	Kule Dönüş Hızı	10 dev/dk
DOLUM KAPASİTELERİ	Yakıt Tankı	120 L
	Hidrolik Tankı	80 L
	Motor Yağı	9.5 L
GENEL ÖLÇÜLER	A - Nakliye Uzunluğu	6.495 mm
	B - Nakliye Yüksekliği	2.735 mm
	C - Nakliye Genişliği	2.270 mm
	D - Zeminden Yüksekliği	400 mm
	E - Zeminde Palet Basma Uzunluğu	2.270 mm
	F - Palet Uzunluğu	2.900 mm
	G - Arka Ağırlık Dönüş Yarıçapı	1.430 mm
	H - Palet Eksenleri Arası Mesafe	1.800 mm
	I - Paletler Arası Mesafe	2.250 mm
	J - Arka Ağırlık Yerden Yüksekliği	800 mm
ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ	R - Maksimum Erişim Mesafesi	7.445 mm
	S - Maksimum Kazma Derinliği	4.545 mm
	T - Maksimum Erişim Yüksekliği	7.290 mm
	U - Maksimum Yükleme Yüksekliği	5.245 mm
	Bom Dönme Açısı	63° / 52°



SUNWARD



